

Elektryczna suszarka do rąk MEDIFLOW - obudowa metalowa, STAL MATOWA

## M20S



- włączana automatycznie
- obudowa ze stali matowej o grubości 2 mm
- oddzielnie dostępny jest zestaw do montażu suszarki w ścianie
- ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym natężeniu ruchu

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| wysokość                  | 32 cm                 |
| szerokość                 | 27,5 cm               |
| głębokość                 | 16,5 cm               |
| temperatura powietrza     | 49 °C                 |
| moc nominalna             | 2750 W                |
| klasa ochrony p. poż.     | klasa II              |
| czas suszenia             | 29 s                  |
| prędkość powietrza        | 95 km/h               |
| wydajność                 | 7,5 m³/min            |
| bryzgoszczelność          | IP23                  |
| poziom hałasu             | 65 dB                 |
| waga                      | 4,85 kg               |
| prędkość obrotowa silnika | 4500 obr/min          |
| moc silnika               | 250 W                 |
| moc grzałki               | 2500 W                |
| zasilanie                 | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
| materiał                  | STAL MATOWA           |
| pobór prądu               | 12 A                  |